

CLEANER PARA PISOS FLOTANTES Y PREFINISHED KF-210

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color:

Amarillo

Aspecto: Líquido Coloreado.

Puede enturbiarse en invierno sin perder sus propiedades.

pH:

6.5 – 7.5

Densidad: 1,000 – 1,010

Protección:

Guantes PVC

Dilución en agua:

100cc en 10 Litros de agua (1%) para superficies ligeras o mantenimiento diario. Para suciedades medianas 200cc en 10 Litros de agua (2 %) Para suciedades extremas 300cc en 10 Litros de agua (3%).

Temp. Transporte y

Almacenamiento:

Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:

12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)

Inflamabilidad:

No Inflamable

Descripción

El KF-210 fue diseñado para el mantenimiento de pisos tratados. No forma película. Puede aplicarse en grandes y pequeñas superficies.

Es apropiado para la limpieza de suelos afectados por el derrame de aceites, grasas u otros líquidos que frecuentemente ocurren en Supermercados o Industrias. Su poder emulsionante y su característica neutra evita la remoción de capas de ceras.

Modo de uso

USO MANUAL PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES: Aplicar la dilución sobre la superficie con trapo o mopa medianamente escurrida. Dejar actuar unos 3 minutos y secar. No hace falta enjuagar.

USO INDUSTRIAL PARA MEDIANAS A GRANDES SUPERFICIES: Se hace con máquina que va esparciendo la dilución en la parte delantera. A continuación, lleva discos de color rojo o beige que van frotando la superficie. Al final de la máquina se produce recolección y aspiración del líquido utilizado para la limpieza.

Finalizada la operación y con el piso seco se puede lustrar para restaurar el brillo perdido. En caso de pequeñas superficies se utiliza lustradora doméstica. Para el caso de medianas o grandes superficies se hará con lustradoras industriales usando paños de color rojo o beige según las necesidades del caso.

Importante

Siga siempre las instrucciones del fabricante para la limpieza de cualquier artefacto, Antes de aplicar sobre superficies pintadas/esmaltadas pruebe el producto en una zona poco visible y verifique que no decolore o manche la superficie.

Precauciones:

Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto con el producto. En contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con abundante agua. Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizarlo lave y seque bien sus manos. No aplique sobre superficies calientes. Si va a usar sobre electrodomésticos, recuerde desenchufarlos. Use equipamiento de protección adecuado (guantes, etc.) Contiene: Tensioactivos No iónicos, Sales Inorgánicas, Colorantes, Conservantes.

CLEANER PARA PISOS FLOTANTES Y PREFINISHED KF-210

Presentaciones:
KF-210: 1 L

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar