

CARVER

by Blanchon
GROUP

CARSOL

Aceite reparador

- ✓ Aceite reparador y para mantenimiento extraordinario del parqué aceitado
- ✓ Secado rápido
- ✓ Disponible en diferentes colores

Cód. SO8202



CARSOL es un producto a base de resinas y aceites de origen natural. Específicamente estudiado para el mantenimiento extraordinario del parqué tratado con aceite, CARSOL penetra en profundidad y recupera la nutrición proporcionada por la impregnación original. CARSOL también renueva superficialmente la capa de aceite dañada por el desgaste.

La doble acción de CARSOL, tanto en superficie como en profundidad, permite prolongar la duración de los tratamientos efectuados con PRIMOL y GREENOL PLUS.

CARSOL está disponible en diferentes colores (consulte la tabla de colores en el catálogo).

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE DEBE TRATARSE

- Limpiar cuidadosamente la superficie con nuestro jabón para madera DETEROL (véase la FICHA TÉCNICA).
- Dejar secar bien la superficie lavada.
- Antes de aplicar el producto, agitar bien la lata de CARSOL para obtener una dispersión homogénea de las partículas matizantes y los pigmentos.

CICLO APPLICATIVO

- Respetando el rendimiento recomendado, aplicar una capa muy fina de CARSOL utilizando un trapo o un tampón sobre toda la superficie que se desea tratar. Es necesario frotar bien, para facilitar la penetración de CARSOL en los poros de la madera.
- Transcurridas 1-2 horas desde la aplicación, si es necesario, abrillantar el suelo con un fieltro suave.

ADVERTENCIAS

- Agitar bien la lata antes de la aplicación
- Antes de la aplicación se recomienda aclimatar la superficie que se desea tratar y el producto a una temperatura ambiente no inferior a +15°C.
- Es necesario tener en cuenta que tanto el espesor como los tiempos de secado dependen del tipo y el estado en el que se encuentra la madera que se desea tratar. Cuanto mayor sea su capacidad de absorción, mayor será el espesor y mucho más rápido su secado superficial.
- Durante el uso del producto no fumar y ventilar bien el local.
- **Una aplicación demasiado abundante puede ocasionar problemas de secado, en particular en las juntas y los nudos.**
- Una vez terminado el tratamiento de impregnación, el suelo ya se puede pisar con precaución después de 2-3 horas. Durante los primeros 4-5 días se recomienda evitar cualquier tipo de lavado. Posteriormente, el suelo ya se puede someter al desgaste normal y al mantenimiento.

- Después del uso, los trapos y el papel impregnados de los productos deben sumergirse en agua antes de eliminarlos para evitar fenómenos de autocombustión.

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto versión transparente	Líquido marrón opalescente
Aspecto versiones de color	Líquido de color
Viscosidad	14°F4 ± 1°F4
Peso específico	0,82 ± 0,01
Secado superficial	2-3 h
Secado completo	4-5 días
Rendimiento medio del producto	30-60 m ² /l
Limpieza de las herramientas	DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.