

ADHESIVO VINILICO PARA UNION DE LAMINAS K-1054

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: ADHESIVO VINILICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivo base acuosa para unión industrial de láminas de madera.

USO RECOMENDADO: Pegado en sistemas mecanizados por rueda para unión de láminas de madera.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-1054

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L

DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina.

TELÉFONO: 0810-345-0644

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Policlínico Posadas: 4469-9300

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN SGA:

Toxicidad para la reproducción – Categoría 1B

PICTOGRAMAS:



PALABRA DE ADVERTENCIA:

PELIGRO

INDICACIÓN DE PELIGRO:

H360 – Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

P201 – Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

ADHESIVO VINILICO PARA UNION DE LAMINAS K-1054

P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280 – Usar guantes/prendas/gafas de protección.

P308+P313 – En caso de exposición demostrada o presunta: consultar a un médico.

P405 – Guardar bajo llave.

P501 – Eliminar el contenido/recipientes conforme a la reglamentación local.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

Este producto es una mezcla acuosa basada en dispersión polimérica vinílica (PVAc).
Contiene:

Componente	CAS	Concentración	Clasificación SGA
Emulsión copolimera	—	90 %	No clasificada
Plastificante	84-69-5	5 %	Repr. 1B – H360

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: Trasladar al aire fresco.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Consultar médico.

NOTAS PARA EL MÉDICO: Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

MEDIO DE EXTINCIÓN: Agua pulverizada, espuma, polvo químico o dióxido de carbono.

PELIGROS POCO COMUNES: Posible formación de gases tóxicos en combustión.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN: Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

ADHESIVO VINILICO PARA UNION DE LAMINAS K-1054

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

Contener el derrame con material absorbente inerte.
Evitar ingreso a desagües y cursos de agua.
Usar EPP indicado en Sección 8.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO: Evitar contacto prolongado con piel y ojos.
Evitar exposición innecesaria, especialmente en mujeres embarazadas.
ALMACENAMIENTO:
Conservar entre 10 °C y 35 °C.
No permitir congelamiento.
Guardar bajo llave.
Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Anteojos de seguridad con protección lateral.
PROTECCIÓN PARA LA PIEL: Guantes impermeables (nitrilo o PVC).
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No requerida en condiciones normales; asegurar ventilación adecuada.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: Líquido viscoso
Color: Blanco
Película seca: Transparente
Olor: Característico
pH: 5 ± 1
Viscosidad: 5.000 – 7.000 cPs
Inflamabilidad: No inflamable
Solubilidad: Miscible en agua

ADHESIVO VINILICO PARA UNION DE LAMINAS K-1054

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo condiciones normales.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

Productos de descomposición: CO, CO₂.

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Contiene Diisobutil ftalato (DIBP).

Clasificado como tóxico para la reproducción categoría 1B.

La exposición prolongada puede afectar la fertilidad o el desarrollo fetal.

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se espera toxicidad acuática significativa en condiciones normales de uso.

Evitar vertido masivo al ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Eliminar conforme normativa local vigente.

No descartar en sistemas de alcantarillado.

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

No regulado como mercancía peligrosa para transporte terrestre según normativa MERCOSUR.

De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de transporte de mercaderías peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial-Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97.

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

ESTADO DE INVENTARIO

ADHESIVO VINILICO PARA UNION DE LAMINAS K-1054

A menos que se enumeran a continuación, este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

DATO DE VERSION: 28-02-2026

FECHA DE EDICIÓN: 28-02-2026

La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° revisión.

A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso no proporciona ninguna garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales correspondientes.