

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2028

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: Adhesivo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivo de contacto para poliestireno expandido.

USO RECOMENDADO: Pegado de espuma y EPS.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-2028.

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L

DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina.

TELÉFONO/FAX: 0810-345-0644

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Policlínico Posadas: 4469-9300

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación SGA:

Líquido inflamable – Categoría 2

Toxicidad aguda (inhalación) – Categoría 4

Irritación ocular – Categoría 2

Sensibilizante cutáneo – Categoría 1

PICTOGRAMAS



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables

H332: Nocivo en caso de inhalación

H319: Provoca irritación ocular

H317: Puede provocar reacciones alérgicas en la piel

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor

P280: Usar guantes y protección ocular

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2028

P305+P351+P338: En caso de contacto ocular, enjuagar con agua.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

Componente	N° CAS	Concentración (% m/m)
Cloruro de Metileno	75-09-2	50-60
Otros componentes no calificados como peligrosos.		

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retirar al afectado al aire libre. Consultar al médico si presenta síntomas.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.

Contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Consultar al médico.

Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y acudir al médico.

Síntomas principales: Mareos, irritación de ojos, piel y vías respiratorias.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción: CO₂, polvo químico, espuma.

Productos de combustión: Monóxido y dióxido de carbono, vapores tóxicos.

Equipos de protección: EPP completo y equipo de respiración autónoma.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

Precauciones personales: Ventilar el área. Evitar contacto directo. Usar EPP.

Precauciones ambientales: Contener derrames. No permitir que alcance cursos de agua.

Métodos de limpieza: Absorber con material inerte. Recoger en recipientes cerrados y rotular para disposición adecuada.

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2028

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación segura: Evitar la inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar en áreas ventiladas.

Almacenamiento: En envases cerrados, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Alejado de fuentes de ignición.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional (Cloruro de Metileno):

ACGIH TLV-TWA: 50 ppm

OSHA PEL-TWA: 25 ppm

Protección respiratoria: Mascarilla con filtro para vapores orgánicos

Protección ocular: Gafas de seguridad herméticas

Protección cutánea: Guantes de nitrilo, ropa de trabajo resistente a solventes

Controles técnicos: Ventilación por extracción localizada

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Variable según formulación

Olor: Característico

pH: No aplica

Punto de inflamación: Aprox. 23 °C

Solubilidad: Parcialmente soluble en agua

Viscosidad: Alta (dependiente del polímero)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales

Condiciones para evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición

Incompatibilidades: Ácidos fuertes, agentes oxidantes

Productos de descomposición: Vapores tóxicos, CO, CO₂

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2028

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda (cloruro de metileno):

DL50 oral (rata): ~1600 mg/kg

Inhalación prolongada: Irritación respiratoria

Irritación: Ocular y dérmica

Sensibilización: Posible por la resina colofonia

Efectos crónicos: Prolongada exposición al cloruro de metileno puede causar efectos en el sistema nervioso

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad: Tóxico para organismos acuáticos a altas concentraciones

Biodegradabilidad: Parcial

Potencial de bioacumulación: Moderado

Movilidad en suelo: Alta (cloruro de metileno)

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación: Incineración controlada o gestión por empresa autorizada

Envases vacíos: No reutilizar. Eliminar como residuo peligroso conforme normativa local

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

TRANSPORTE POR CARRETERA: N/A

NOMBRE APROPIADO PARA EMBARQUE: REMOVEDOR

NÚMERO ONU: N/A

CLASE DE PELIGROS EN EL TRANSPORTE: 3

NÚMERO DE RIESGO: 3

De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de transporte de mercaderías peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial-Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97.

ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO K-2028

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Inflamabilidad Categoría 2 GHS
Fácilmente inflamable F XN Nocivo

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

DATO DE VERSION: 30-07-2025

FECHA DE EDICIÓN: 13-03-2026

La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° revisión.

A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso no proporciona ninguna garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales correspondientes.