

PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: Lasur al solvente

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Protector para maderas de exterior

USO RECOMENDADO: Protección de madera exterior e interior

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-5050 SATINADA

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L

DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina.

TELÉFONO/FAX: 0810-345-3644

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Policlínico Posadas: 4469-9300

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Definición del producto: Mezcla

Pictogramas



Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

Indicaciones de peligro

H226: Líquidos y vapores inflamables.

Puede causar sequedad, fisuras, irritación y dermatitis por contacto con la piel.

Los vapores pueden causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza, náuseas, desmayos y, a altas concentraciones, pérdida de coordinación y de la conciencia.

El contacto con los ojos puede causar conjuntivitis química.

El producto es insoluble en agua y puede afectar al ecosistema.

Criterios de clasificación

Líquidos inflamables – Categoría 3

Irritación cutánea – Categoría 3

Consejos de prudencia

P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

P261: Evitar respirar los vapores.

P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P280: Usar guantes de protección, ropa de protección y protección para los ojos.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Continuar enjuagando.

P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico.

P331: NO provocar el vómito.

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

P501: Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la legislación vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Protector para madera exterior/interior

Componente	CAS	Concentración
Resina alquídica	8001-22-7	< 60 %
Cargas	112926-00-8	< 5 %
Solventes	64742-47-8	< 35 %

Componentes no listados no están clasificados como peligrosos.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN

Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Mantener las vías respiratorias libres. Si la respiración es irregular, aplicar respiración asistida. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

CONTACTO CON LA PIEL

Retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica si persiste la irritación u otros síntomas.

CONTACTO CON LOS OJOS

Retirar lentes de contacto, si los hubiera, y lavar con abundante agua. Solicitar atención oftalmológica.

INGESTIÓN

No inducir el vómito. Mantener a la persona en reposo y solicitar atención médica.

NOTAS PARA EL MÉDICO

Tratamiento sintomático. Contactar, de ser posible, con un Centro de Toxicología.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:

Espuma, polvo químico, dióxido de carbono (CO₂) o agua en forma de neblina.

Peligros específicos:

Durante la combustión puede liberar monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO₂).

PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

Medidas especiales:

Evacuar el área a una distancia segura. Enfriar los recipientes próximos o expuestos al fuego. Evitar la descarga inadecuada del agua de extinción contaminada.

Protección para bomberos:

Utilizar equipo de protección personal apropiado.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Eliminar o desactivar las fuentes de ignición. Aislar el área. Tomar medidas contra la acumulación de cargas electrostáticas. Evitar la inhalación de vapores y el contacto con piel, ojos y mucosas. Utilizar los EPP recomendados.

PRECAUCIONES AMBIENTALES: Evitar que el producto alcance suelo, ríos, lagos o cursos de agua. En caso de contaminación de aguas, notificar a las autoridades competentes.

MÉTODOS DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA: Contener el derrame utilizando materiales absorbentes no inflamables. Gestionar el material recuperado de acuerdo con la legislación vigente.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN:

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad establecidas. Utilizar los EPP indicados. Evitar el contacto con piel, mucosas y ojos. No fumar, comer ni beber durante la manipulación. No reutilizar los envases.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas, alejado del calor, fuentes de ignición, alimentos y agentes oxidantes. Mantener los envases cerrados. Evitar lugares húmedos, descubiertos o sin ventilación.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Máscara con filtro para vapores orgánicos.

PROTECCIÓN DE MANOS: Guantes de goma, látex, neopreno u otro material resistente a solventes orgánicos.

PROTECCIÓN OCULAR: Anteojos de seguridad para productos químicos.

PROTECCIÓN DE PIEL/CUERPO: Ropa de trabajo, delantal de PVC y calzado de seguridad, según las condiciones de trabajo.

CONTROLES DE INGENIERÍA: Mantener ventilación adecuada y controlar la concentración de vapores en las áreas de utilización.

MEDIDAS DE HIGIENE: No comer, beber ni almacenar alimentos en el área de trabajo. Lavarse las manos con abundante agua y jabón luego de la manipulación. Disponer de ducha y lavaojos para emergencias.

PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Ámbar

Olor: Característico

Punto de inflamación: $\geq 31,6^{\circ}\text{C}$

Densidad: 0,950–1,00 g/cm³

Solubilidad en agua: Insoluble

Punto de ebullición: 140 °C

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

REACCIONES PELIGROSAS: No se esperan si el producto es almacenado, aplicado y procesado correctamente.

CONDICIONES A EVITAR: Temperaturas elevadas, fuentes de calor e ignición y contacto con agentes oxidantes.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: Gases nocivos, incluyendo CO y CO₂.

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

No disponible en la información suministrada por el proveedor

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA

Persistencia/degradabilidad: Producto no totalmente degradable.

Impacto ambiental: Producto insoluble en agua.

Movilidad: Adoptar las medidas correspondientes conforme a las exigencias de los organismos ambientales.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

PRODUCTO: Gestionar mediante procesamiento, descomposición térmica o disposición industrial conforme a la legislación vigente. No eliminar en aguas residuales, ríos, lagos o cursos de agua.

RESTOS DEL PRODUCTO: Eliminar conforme a la legislación local vigente.

ENVASES CONTAMINADOS: Vaciar y descontaminar adecuadamente o entregar a una empresa especializada. Los envases no deben reutilizarse.

PROTECTOR PARA MADERAS DE EXTERIOR/INTERIOR K-5050

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

Nombre técnico: PINTURA

N.º ONU: 1263

Clase de riesgo: 3

Número de riesgo: 33

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la mezcla: Sin peligro para la capa de ozono (1005/2009/CE) Ficha de datos de seguridad conforme a la resolución 801/2015 de la superintendencia de riesgos del trabajo, MTESS, y a la norma IRAM 41400: 2013 – Formato de las fichas de datos de seguridad según SGA. Resolución 295/2003 del Ministerio de trabajo, República Argentina – Controles de exposición ambiental Resolución 310/2003 de la Superintendencia de riesgos del trabajo, República Argentina- Agentes cancerígenos Ley Nacional 24.051 y sus reglamentaciones, República Argentina – Ley de residuos peligrosos Resolución 195/97 Secretaría de obras públicas, República Argentina – Reglamento general para transporte de sustancias peligrosas por carretera. Reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y sus mezclas. Reglamento CE 1907/2006 sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción (REACH) Directiva 91/689/CEE de residuos peligrosos y directiva 91/656 CEE sobre gestión de residuos.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

DATO DE VERSION: 30-09-2026

FECHA DE EDICIÓN: 30-09-2026

La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° revisión.

A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso no proporciona ninguna garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales correspondientes.