



## Ficha de Datos de Seguridad

# CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85

### SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: Compuesto por cemento, cargas minerales, mejoradores y aditivos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Corrector autonivelante de superficies cementicias

USO RECOMENDADO: Nivelación de superficies que deban cubrirse con revestimientos decorativos.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-L85

#### INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L

DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina.

TELÉFONO/FAX: 0810-345-0644

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Policlínico Posadas: 4469-9300

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PICTOGRAMA SEGÚN SGA: No define.

PALABRA DE ADVERTENCIA: No define.

INDICACIÓN DE PELIGRO: No define.

FRASES DE PELIGRO: No define.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: P264- Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280- Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS: P302+P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P332+P313- En caso de irritación cutánea: Consultar con un médico. P362 – Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Fase sólida: Compuesta por cemento, cargas minerales, mejoradores y aditivos.

NOMBRE QUIMICO	N° DE CAS	PORCENTAJE	NOTAS
-----	-----	-----	-----

Componentes no listados no están clasificados como peligrosos.

## **CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85**

### **SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS**

**CONTACTO CON LOS OJOS:** No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 15 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar a fondo con agua y jabón la zona afectada de la piel. Si la irritación persiste, acuda al médico.

**INHALACIÓN:** Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Dar respiración artificial si es necesario. Buscar atención médica inmediata.

**INGESTIÓN:** No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

**NOTAS PARA EL MÉDICO:** No hay mayor información de primeros auxilios.

**INDICACIONES GENERALES:** Quitarse la ropa contaminada.

### **SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS**

Evitar generar mucho polvo en el ambiente para reducir el posible riesgo de incendios y/o explosiones espontaneas.

Al incendiarse, el producto puede generar vapores y gases tóxicos.

**MEDIO DE EXTINCIÓN:** Extinguir o enfriar usando agua en forma de lluvia o usando matafuegos de polvo químico ABC.

**INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EXTINCIÓN:** Las personas expuestas a productos de combustión deben usar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección.

**PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN:** Monóxido de carbono, humo negro.

### **SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL**

**PROTECCIÓN ESPECIAL:** No se espera que la limpieza del material derramado produzca efectos adversos para la salud. Seguir las recomendaciones de los equipos de protección personal que se encuentran en la Sección 8 de esta FDS.

**LIMPIEZA:** Si es necesario, hacer un dique, contener el derrame con absorbente inerte y transferirlo a recipientes para desecharlo. Mantener el producto derramado alejado de alcantarillas, botaguas o sistemas de distribución de agua.

## CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85

### SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO: No hay instrucciones especiales de manipulación debido a la toxicidad.  
ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en lugares frescos y no muy húmedos.

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICIÓN:

NOMBRE QUÍMICO	NOTA	LIMITE DE EXPOSICION DE ACGIH	LIMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLES (PEL) POR OSHA
No hay datos			

METODOS DE CONTROL DE INGENIERIA

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Usar anteojos de policarbonato con protección lateral al manipular este producto.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL: Normalmente no se considera un peligro para la piel. Donde el uso puede producir contacto con la piel, practicar buena higiene personal. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, tomar y al salir del trabajo.

GUANTES: Usar guantes impermeables de látex o PVC.

PROTECCION RESPIRATORIA: Se recomienda utilizarlo en lugares muy bien ventilados con adecuada respiración respiratoria (uso de máscaras).

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ESTADO FISICO: Mezcla Pasta cremosa

COLOR: Gris

OLOR: No aplicable.

UMBRAL DE OLOR: No aplicable.

pH: No aplica

PUNTO DE CONGELACION/FUSION (grados. C): No aplicable.

PUNTO DE EBULLICION (grados. C): No aplicable.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplicable.

VELOCIDAD DE EVAPORACION: No aplicable.

LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (% en el aire): No aplicable.

LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR (% en el aire): No aplicable.

PRESION DE VAPOR (mm Hg): No aplicable.

DENSIDAD DE VAPOR: No se ha establecido

PESO POR GALÓN (PESO/LITRO): No aplicable.

## **CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85**

SOLUBILIDAD: No aplicable.

COEFICIENTE DE OCTANOL/AGUA: No aplicable.

TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: No aplicable.

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: No aplicable.

VOC: El producto no contiene compuestos orgánicos volátiles determinados.

### **SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

ESTABILIDAD: Inestable bajo condiciones de congelamiento y descongelamiento.

INCOMPATIBILIDAD QUIMICA: La adición de productos químicos, por ejemplo, sales de metales multivalentes o ácidos fuertes entre otros, pueden producir la coagulación en la parte B.

POLIMERIZACION PELIGROSA: No ocurrirá.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: Solo en casos de incendios intensos o combustión incontrolada puede generarse monóxido de carbono y humos negros.

### **SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA**

Componente de Toxicidad / Datos de Toxicológica:

**LD 50 ORAL (ANIMALES):** El LD 50 para las ratas es mayor a 500 mg/kg

**LD 50 PIEL (ANIMALES):** NC

**LC 50 INALACIÓN. (ANIMALES):** Producto no toxico. Sin efectos crónicos, ni a largo plazo conocidos para las personas.

**Este producto es una mezcla.**

Corrosión de la piel / irritación: Para uso industrial normal, no presenta problemas de irritación.

Sensibilización Respiratoria / de la piel: No hay datos.

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos.

Carcinogenicidad: No hay datos.

Toxicidad para la reproducción: No hay datos.

Toxicidad sistémica especifica de órganos diana (exposición única): No hay datos.

Irritación respiratoria / Efectos narcóticos: No hay datos.

Órganos vitales potencialmente afectados por la exposición: No se sabe que algún órgano se dañe por la exposición a este producto.

Peligro de aspiración: No hay datos.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: No hay condiciones médicas afectadas por la exposición

## **CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85**

### **SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA**

Puede afectar flora y fauna de cursos de agua, solo si se vuelca masivamente en ellos y no se hace tratamiento.

Producto de baja toxicidad para peces.

### **SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN**

MÉTODOS DE ELIMINACION: A lo mejor de nuestro conocimiento, este producto no cumple con la definición de residuos peligrosos. Solidificar y desechar en un vertedero aprobado. Consulte a su estado, las autoridades locales o provinciales y su proveedor local de residuos para los requisitos más restrictivos.

### **SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE**

TRANSPORTE POR CARRETERA:

NOMBRE APROPIADO PARA EMBARQUE: Masa nivelante

DENOMINACION LEGAL (195/97): Sustancia no catalogada como peligrosa.

NÚMERO ONU: No aplicable

CLASE DE PELIGROS EN EL TRANSPORTE: No aplicable

NÚMERO DE RIESGO: No aplicable.

De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de transporte de mercaderías peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial-Reglamentario de la Ley 24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97.

### **SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA**

ESTADO DE INVENTARIO

A menos que se enumeran a continuación, este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes.

### **SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES**

DATO DE VERSION: 03/11/2022

FECHA DE EDICIÓN: 27/04/2025



### **CORRECTOR AUTONIVELANTE DE SUPERFICIES CEMENTICIAS K-L85**

La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° revisión.

A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso no proporciona ninguna garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales correspondientes.