

MASILLAS PARA MADERA

K-102 BV

MASILLA PARA MADERAS BASE VINILICA K-102 BV

DESCRIPCIÓN

La masilla K-102 BV es ideal para reparar agujeros, imperfecciones y juntas inclusive en pisos de madera. Formulada a base de fibras naturales de maderas, muy buenas emulsiones y aditivos de calidad que le otorgan la homogeneidad adecuada para obtener un excelente relleno, fácil aplicación y lijado. No se agrieta y se obtiene muy fácilmente el tono apropiado, para disimular el arreglo.

CARACTERÍSTICAS

- Base vinílica
- Pigmentos inorgánicos
- Repara agujeros e imperfecciones
- Alto poder de relleno
- Fácil aplicación
- Buen lijado
- No cuartea ni agrieta
- Se utiliza en todo tipo de maderas en interiores y exteriores y en distintas superficies tales como muebles, aberturas, pisos, techos, instrumentos musicales, mesas, etc.; para conseguir una terminación lisa y uniforme



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Olor	Inodoro
Consistencia	Pastoso.
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 150.000-160.000
Rendimiento	Depende de la superficie a reparar
Herramientas	Espátula
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-102 1.5 kg K-102 5 kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 ± 1

INFLAMABILIDAD

NO

NOTAS ADICIONALES

La madera debe estar libre de pinturas, limpia y seca. Se rellena el deterioro con espátula, dejar secar y luego lijar. Si es necesario, por lo profundo del deterioro, realizar el trabajo en capas.

INSTRUCCIONES

Aplicar con espátula dejando un ligero exceso de masilla. Una vez seca, lijar hasta alisar. Si es necesario, realizar nueva aplicación y volver a lijar. La madera y la masilla admiten ser teñidas y pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

RENDIMIENTO

Depende de la superficie a reparar

Herramientas: Espátula

Limpieza: Agua y detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** K-102 HTWL.pdf · **Ficha de Seguridad:** K-102 FDSWL.pdf