

RECUBRIMIENTOS PARA SUPERFICIES RUSTICAS

K-1450

AGLUTINANTE PARA SUPERFICIES RÚSTICAS K-1450

DESCRIPCIÓN

Aglutinante acrílico de alta calidad, desarrollado para la fijación y estabilización de piedras decorativas, mantillo, chips de madera y materiales similares en aplicaciones exteriores. Forma una película flexible y resistente que mantiene los materiales en su lugar, permitiendo el drenaje del agua y evitando desplazamientos por acción del viento o lluvias. Ideal para usos decorativos en jardines, senderos y áreas recreativas sin tránsito vehicular.

CARACTERÍSTICAS

- Base acrílica en dispersión acuosa
- Alta capacidad de fijación
- Flexible una vez seco
- Permite el drenaje del agua
- Fácil aplicación
- Uso exterior
- Uso decorativo
- No apto para tránsito vehicular ni alto tránsito peatonal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanquecino
Película	Traslucida
Consistencia	Líquida
Viscosidad	50-80 Cps (CPS – SP 5 – 20 RPM)
Rendimiento	1 a 1.5 L/m ² por mano, según tamaño de piedra y método de aplicación (Estimado)
Herramientas	Regador Pulverizador
Dilución	No diluir
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	24 a 72 horas*. *Los tiempos pueden variar según temperatura, humedad ambiente y espesor aplicado.
Secado entre manos	Según condiciones ambientales
Presentaciones	Bidón 4L Botella 1L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie debe encontrarse firme, limpia y libre de polvo, hojas u otros contaminantes. Las piedras, mantillo o chips deben estar secos antes de la aplicación. En caso de material con polvo, se recomienda enjuagar y dejar secar al menos 24 a 48 horas antes de aplicar el producto.

NOTAS ADICIONALES

En caso de material con polvo, se recomienda enjuagar y dejar secar al menos 24 a 48 horas antes de aplicar el producto.

DILUCIÓN
No diluir

INSTRUCCIONES

No diluir. Aplicación por riego: Aplicar con regadera o recipiente similar, distribuyendo el producto de manera uniforme sobre el material a fijar. Aplicación por pulverización: Aplicar mediante pulverizador manual, realizando una aspersión fina y homogénea. Se recomienda aplicar 2 manos, dejando secar entre manos según condiciones ambientales. Para una correcta fijación, asegurar que el producto penetre entre las piedras o el material decorativo.

RENDIMIENTO

**1 a 1.5 L/m²
por mano,
según tamaño
de piedra y
método de
aplicación**

SECADO FINAL

**24 a 72
horas*.
*Los
tiempos
pueden
variar
según tem
peratura,
humedad
ambiente y
espesor
aplicado.**

Herramientas: Regador | Pulverizador
Limpieza: Agua

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.