ADHESIVOS DE CONTACTO

# K-2024

## ADHESIVO DE CONTACTO CON TOLUENO
## K-2024

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo de elevada elasticidad y elevado tiempo abierto, ideal para unir todo tipo de materiales entre sí.

### CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uniones fuertes, flexibles y resistentes
- Logra uniones fuertes y flexibles
- Pegados que no envejecen con el tiempo
- Resiste al agua y al aceite
- Uniones como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Color del producto** | Amarillo Verdoso |
| **Olor** | Característico a solventes aromáticos |
| **Consistencia** | Líquido viscoso |
| **Viscosidad** | (cps – SP 7 – 20 RPM) 3.000-5.500 |
| **Rendimiento** | 700 a 800 g/m² (Teórico aproximado, depende del grado de absorción de la carpeta) |
| **Herramientas** | Pincel \| Rodillo \| Espátula |
| **Estabilidad** | 6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas) |
| **Presentaciones** | K-2024 0,200 Kg \| K-2024 0,400 Kg \| K-2024 0,750 Kg \| K-2024 2,8 Kg \| K-2024 14 Kg |

TEMP. ALMACENAMIENTO
**Entre 10 y 35 °C**

pH
**No aplica**

INFLAMABILIDAD
**SÍ**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### CONDICIONES DEL SUSTRATO

Pulir muy bien la superficie a tratar, dejándola libre de toda sustancia grasa o impurezas (ceras, parafinas, etc.). Eliminar completamente el polvillo de la superficie. Debe realizarse pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220.

### CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85%

TEMP. AMBIENTE
**Entre 10 y 35 °C.**

## APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

### INSTRUCCIONES

Aplicar con espátula llana o dentada extendiendo rápidamente el producto sobre ambas superficies a pegar, dejar secar de 15 a 20 minutos y luego unir las partes cementadas, presionando fuertemente desde el centro hacia fuera, ejerciendo mayor presión en los bordes.

RENDIMIENTO

**700 a 800 g/m²**

**Herramientas: Pincel | Rodillo | Espátula**
**Limpieza: K-870**

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

**Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-2024 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-2024 FDSWL.pdf**