

SILICATO

K-36

SILICATO PARA CORRECCION K-36

DESCRIPCIÓN

Corrector de superficies especialmente indicado para la fijación y sellado superficial de carpetas cementicias, eliminando el desprendimiento de granalla, superficial y/o polvo residual de las mismas, asegurando de esta manera el anclaje posterior del adhesivo.

CARACTERÍSTICAS

- Compactador de carpeta
- Mejorador de superficie
- Fácil aplicación
- Mejorador de anclaje

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Ámbar
Olor	Inodoro
Consistencia	Viscosidad
Viscosidad	125 – 900 Cps
Rendimiento	4 – 5 m ² /L
Herramientas	Pincel Rodillo
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Bidón. 4L Bidón. 20L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Este producto debe almacenarse en lugares frescos, Separado de ácidos fuertes, aluminio y zinc

pH

12 ± 1**INFLAMABILIDAD****NO**

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La capa superficial del hormigón debe ser firme, pareja y uniforme, debe encontrarse limpia, seca y libre de grasas, aceites u otros recubrimientos. Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85% humedad residual de la carpeta: hasta 2% dilución: no necesita.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10°C y 35 °C.

INSTRUCCIONES

Aplicar a pincel, rodillo o secador en forma pareja, repetir la operación si fuese necesario.

RENDIMIENTO

4 – 5 m²/L

Herramientas: Pincel | Rodillo

Limpieza: Agua. Jabón

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- No apagar con agua, utilizar extinguidor de CO₂.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: [K-36 HTWL.pdf](#) · Ficha de Seguridad: [K-36 FDSWL.pdf](#)