

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA PISOS

K-412

CLEANER CONCENTRADO K-412

DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para la limpieza en profundidad de pisos de madera plastificados, hidrolaqueados o melamínicos (pisos flotantes), también limpia pisos encerados o tratados con Polish. Ecológica, libre de compuestos amoniacales y acéticos, sin emisión de olores.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápida aplicación
- Máximo rendimiento
- Agradable aroma
- No daña el acabado del piso
- No deja residuos ni opacidades
- Limpieza de residuos en pisos de madera



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Azulado
Película	Translúcida
Olor	Cherry
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 7 – 50 RPM) 10
Rendimiento	100 cm ³ de K-412 cada 8 Litros de agua (En suciedades profundas duplicar cantidad)
Herramientas	Mopa
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	15 a 30 minutos*
Presentaciones	Kekol K-412 1L Kekol K-412 4L

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C
 pH
6.5 ±0.5
 INFLAMABILIDAD
NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Barrer o aspirar muy bien la superficie a tratar.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85% * Este tiempo dependerá de la humedad y temperatura ambiente. Vida Útil: En envase original cerrado, 6 meses. Mezclar bien antes de usar.

TEMP. AMBIENTE
Entre 10 °C y 35 °C.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Humedecer en la solución una mopa, escurrirla bien y pasarla por el piso. Dejar secar y pasar un trapo seco para lustrar, si fuera necesario.

RENDIMIENTO

**100 cm³ de
K-412 cada 8
Litros de agua**

SECADO FINAL

**15 a 30
minutos***

Herramientas: Mopa

Limpieza: Agua. Detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** K-412 HTWL.pdf · **Ficha de Seguridad:** K-412 FDSWL.pdf