

LACA MARINA E IMPREGNANTES PARA MADERA EXTERIOR

K-5060

IMPREGNANTE PARA DECK USO INTERIOR/EXTERIOR K-5060

DESCRIPCIÓN

Protector para maderas de exterior elaborado a base de sistemas de resinas de alto grado de penetración, filtros UV, pigmentos, aditivos y solventes. Indicado para brindar protección duradera a maderas expuestas al exterior. Forma una eficaz barrera de repelencia al agua y excelente estabilidad a los rayos solares. Penetra en el sustrato proporcionándole un ligero brillo satinado. Recomendado para todo tipo de maderas, de aplicación rápida y fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Protege y decora
- Hidrorrepelente
- No cuartea, ni descascara
- Para exterior e interior
- Evita hongos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Cristal
Película	Ligeramente opaca
Olor	Aromático
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 2 – 20 RPM) 30
Rendimiento	5 a 8 m ² /L por mano
Herramientas	Pincel Rodillo Soplete
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	48 horas*
Presentaciones	Latas 1L Latas 4L Latas 10L Tambor 200L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 80% DILUCIÓN: Aguarrás mineral

NOTAS ADICIONALES

MADERAS NUEVAS: Deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta. MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS: Se debe sacar el recubrimiento existente con removedor K-H50. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

TEMP. AMBIENTE

Entre 10 °C y 35 °C.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Agitar el envase antes de usar. Se puede aplicar a pincel, rodillo y/o soplete. En interiores dar 1 o 2 manos y exteriores 3 manos. Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

RENDIMIENTO

**5 a 8 m²/L por
mano**

SECADO FINAL

48 horas*

Herramientas: Pincel | Rodillo | Soplete

Limpieza: Aguarrás mineral

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-5060 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-5060 FDSWL.pdf