

SELLADORES Y ADHESIVOS POLIURETANICOS

K-590

SELLADOR SINTETICO PARA ZINGUERIAS K-590

DESCRIPCIÓN

Adhesivo sellador mono componente a base de caucho sintético, en solventes orgánicos y cargas seleccionadas. Que una vez curado se convierte en un caucho ideal para adherir y sellar chapas galvanizadas y de aluminio, canaletas. Adhiere estos materiales entre sí o a hormigón, mampostería, madera, tejas o metales.

CARACTERÍSTICAS

- Alta flexibilidad
- Gran tenacidad
- Permite lijarse
- Resistente a la intemperie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Gris
Olor	Característico
Consistencia	Pasta viscosa
Viscosidad	180.000 - 200.000 cps. (Aguja n°7/20 rpm)
Rendimiento	Depende de la cantidad aplicada
Herramientas	Pistola aplicadora Espátula de ser necesario
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas) Después de estos tiempos comienza una paulatina disminución de sus características
Presentaciones	Cartucho 300 gr.

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

INSTRUCCIONES

Limpiar las superficies, dejarlas secas y libres de óxido. Lijar si es necesario. Aplicar con pistola para cartuchos, se puede alisar con espátula o elemento similar mojándolo con detergente. El tiempo necesario para la cura depende del espesor del sellador aplicado, en ambientes muy fríos estos tiempos son mayores. Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días. No volver al envase original el producto una vez salido del mismo. Luego de utilizar el producto cerrar bien el envase para evitar el ingreso de aire.

RENDIMIENTO**Depende de la cantidad aplicada**

Herramientas: Pistola aplicadora | Espátula de ser necesario

Limpieza: En húmedo retirar con espátula. En seco retirar por abrasión

PRECAUCIONES

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.