

MASILLAS PARA MADERA

K-690

SELLADOR TONALIZADO PARA CALAFATEO K-690

DESCRIPCIÓN

Sellador tonalizado al agua desarrollado para tareas de calafateo, sellado y reparación de pequeñas imperfecciones en superficies de madera.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Buena adherencia sobre madera
- Excelente poder de relleno
- Fácil lijado una vez seco
- Color tonalizado para mejor integración con la superficie
- Bajo olor
- Limpieza de herramientas con agua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Ocre
Consistencia	Pasta
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 90.000 a 100.000
Rendimiento	10 metros lineales en una junta de 5 x 3 mm aproximadamente.
Herramientas	Espátula
Dilución	No necesita.
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	Secado al tacto 6-8 horas. Secado entre aplicaciones 24 horas. Secado final aproximadamente 48 horas (dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente).
Presentaciones	Cartucho 0.4 Kg Balde de 12 kg Balde de 25 kg

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

NO

CONDICIONES DEL SUSTRATO

La superficie debe ser firme, pareja y uniforme, sin descascararse ni desgranarse, debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, aceite, yeso, pinturas.

CONDICIONES OPERATIVAS

Menor a 85%

TEMP. AMBIENTE
Entre 10°C y 35 °C.

DILUCIÓN
No necesita.

INSTRUCCIONES

Aplicar con espátula o herramienta adecuada sobre grietas, uniones, fisuras o defectos de la madera. Dejar secar y lijar si fuese necesario hasta obtener una superficie uniforme. Puede aplicarse una segunda mano cuando el espesor requerido lo justifique.

RENDIMIENTO

**10 metros
lineales en
una junta de 5
x 3 mm aproxi
madamente.**

SECADO FINAL

**Secado al
tacto 6-8
horas.
Secado
entre aplic
aciones 24
horas.
Secado
final aproxi
madament
e 48 horas
(dependien
do de la te
mperatura
y la
humedad
ambiente).**

Herramientas: Espátula

Limpieza: Agua Tibia. Detergente. Los excesos y restos de material deben retirarse con un paño húmedo inmediatamente después de aplicado. Una vez seco, eliminar con alcohol.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas de 5 a 35 °C alejados de fuentes de calor.
- No congelar.
- Producto No Inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal. Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico.

INHALACIÓN

No produce efectos nocivos para las personas.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.