

**DILUYENTES**

# K-870

## DILUYENTE PARA ADHESIVOS DE CONTACTO K-870

**DESCRIPCIÓN**

Diluyente especialmente indicado para ser usado en la dilución de adhesivos de contacto además de la limpieza de las superficies a pegar, manchas y herramientas utilizadas durante la aplicación.

**CARACTERÍSTICAS**

- Especialmente formulado con solventes
- Alto poder solvente para la disolución de adhesivos
- Mejora el rendimiento de los adhesivos
- Limpia rápidamente el adhesivo
- Disolución de cementos de contacto para reparar calzado, para la industria del mueble, en la fijación de paneles en automotores, en la construcción para el pegado de alfombras y de apliques decorativos. Para reponer las condiciones de aplicabilidad a los envases de adhesivos cuya consistencia ha aumentado por evaporación de sus compuestos volátiles



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Transparente
Olor	Característico a solventes aromáticos
Consistencia	Líquido viscoso
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-870 1 Lt.   K-870 4 Lts.   K-870 18 Lts.

TEMP. ALMACENAMIENTO  
**Entre 10 y 35 °C**

---

pH  
**No aplica**

---

INFLAMABILIDAD  
**SÍ**

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

**APLICACIÓN Y RENDIMIENTO**

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

**Emergencias:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).

**Consultas:** [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar) · Hoja Técnica: K-870 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-870 FDSWL.pdf