

## SELLADORES Y ADHESIVOS POLIURETANICOS

# K-PU-40

## ADHESIVO POLIURETÁNICO

### DESCRIPCIÓN

Sellador poliuretano con una formula avanzada que cura en contacto con la humedad del aire. Después de curado presenta elasticidad y resistencia superior. Desarrollado especialmente para aplicaciones industriales.

### CARACTERÍSTICAS

- Flexible y elástico
- Resistente a la humedad
- Sella y Pega
- Adhiere sobre pinturas
- Puede ser pintado
- Resistente a rayos ultravioleta e infrarrojo
- Resistente a la intemperie



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color del producto | Blanco/Negro/Gris                                                                                        |
| Película           | Blanco/Negro/Gris                                                                                        |
| Olor               | Característico                                                                                           |
| Consistencia       | Viscoso                                                                                                  |
| Rendimiento        | D: DIAMETRO CONDUCTO (mm) / L: LARGO DE TIRA (m) - D:2 L:98   D:4 L:24   D:6 L:11   D:8 L:6   D:10 L:3.5 |
| Herramientas       | Espátula                                                                                                 |
| Dilución           | No necesita                                                                                              |
| Estabilidad        | 12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)                                  |
| Presentaciones     | Cartucho x 0.4 Kg                                                                                        |

TEMP. ALMACENAMIENTO

**Entre 10 y 35 °C**

INFLAMABILIDAD

**NO**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### CONDICIONES DEL SUSTRATO

Humedad de la madera: 10-12 %

### CONDICIONES OPERATIVAS

Menor al 85 %

### NOTAS ADICIONALES

Humedad de la madera: 10-12 %.

#### TEMP. AMBIENTE

Entre 10°C y 20° C

#### DILUCIÓN

No necesita

## APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

### INSTRUCCIONES

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca, libre de aceites, grasas, polvo o residuos de cualquier tipo. Cortar la punta del pomo y adaptarlo a la pistola aplicadora específica para este tipo de empaque. Adaptar el tipo aplicador a la pistola y cortarlo de acuerdo con la necesidad de llenado. Presionar el mecanismo de la pistola para la salida del sellador K-PU40. Aplicar el producto y dar el acabado en la superficie con una espátula humedecida con agua removiendo excesos de producto.

### RENDIMIENTO

## D: DIAMETRO CONDUCTO

Herramientas: Espátula

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con acetona inmediatamente finalizados su uso. Previo al secado: Acetona. Endurecido: Abrasión.

## PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

### CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

### INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito.

---

## OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [Info@kekol.com.ar](mailto:Info@kekol.com.ar).

**Consultas:** [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar) · **Hoja Técnica:** HT K-PU-40 V02.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS K-PU-40 V01.pdf