

ADHESIVOS PARA MOLDURAS Y ZOCALOS

KF-2021

ADHESIVO PARA MOLDURAS PLASTICAS K-F2021

DESCRIPCIÓN

Adhesivo para molduras plásticas, extra resistente y de gran agarre inicial, ideal para aplicarse sobre superficies verticales. Permite correcciones durante la etapa inicial de su aplicación. Usos Especial para zócalos plásticos. Pegado de todo tipo de molduras. Pegado de paneles de MDF. Pegado de paneles de EPS. Pegado de paneles de XPS. Pegado de piezas de madera.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Olor	Característico
Consistencia	Pasta
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 100.000 a 110.000
Herramientas	Pistola para cartucho o espátula
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	Tiempo de fijación: 2 hs. Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo clima ambiental).
Presentaciones	K-F2021 Cartucho 380 gr

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 ±0.5

INFLAMABILIDAD

NO

NOTAS ADICIONALES

Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme. Por lo menos una superficie debe ser porosa (absorbente).

INSTRUCCIONES

Aplicar de manera uniforme y continua, en forma de tiras o Zigzag, procurando cubrir toda la longitud de la moldura plástica a fijar. Presionar fuerte durante un minuto o agregar un pequeño trozo de cinta bifaz cada 40/50 cm.

SECADO FINAL

Tiempo de fijación: 2 hs.
Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo clima ambiental).

Herramientas: Pistola para cartucho o espátula

Limpieza: Los excesos y restos de material deben retirarse con un paño húmedo inmediatamente después de aplicado las herramientas se limpian con agua

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT KF-2021 V01.pdf · Ficha de Seguridad: FDS KF-2021 V01.pdf