

ADHESIVOS PARA MOLDURAS Y ZOCALOS

KF-2023

ADHESIVO PARA MOLDURAS PLASTICAS K-F2023

DESCRIPCIÓN

Adhesivo para zócalos, extra resistente y de gran agarre inicial, ideal para aplicarse sobre superficies verticales. Permite correcciones durante la etapa inicial de su aplicación. Ideal para ser utilizado como rellenedor y para corregir imperfecciones entre los zócalos y la pared. Usos Libre de solventes. Puede ser pintado con pintura látex. Puede ser lijado. No requiere disolución.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Olor	Característico
Consistencia	Pasta
Viscosidad	(cps – SP 7 – 20 RPM) 100.000 a 110.000
Rendimiento	Cartucho de 380 g: 7 tiras de Zócalos aproximadamente
Herramientas	Espátula Pistola Aplicadora metálica
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	K-F2023 Cartucho 380 gr

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

8 ±0.5

INFLAMABILIDAD

NO

NOTAS ADICIONALES

Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme. Por lo menos una superficie debe ser porosa (absorbente).

INSTRUCCIONES

Cortar la punta del pico dosificador en ángulo y la boca roscada del cartucho. Enrosque el pico plástico al cartucho luego de insertarlo en la pistola aplicadora. Limpiar con un trapo seco las superficies que van a adherirse, aplicar de manera uniforme y continua, en forma de tiras o Zigzag, procurando cubrir toda la longitud de la moldura a fijar. Presionar fuerte durante un minuto o agregar un pequeño trozo de cinta bifaz cada 40/50 cm. Luego de colocado el adhesivo, aplique el zócalo sobre la pared ejerciendo presión en toda la superficie hasta notar adherencia. Si hay un excedente de material en los laterales, puede retirarlo con una espátula o trapo apenas húmedo en agua limpia.

RENDIMIENTO

Cartucho de 380 g: 7 tiras de Zócalos aproximadamente

Herramientas: Espátula Pistola | Aplicadora metálica

Limpieza: Los excesos y restos de material deben retirarse con un paño húmedo inmediatamente después de aplicado las herramientas se limpian con agua

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.