PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA PISOS

KF-270

ANTIADHERENTE BASE ACUOSA KF-270

DESCRIPCIÓN

Producto líquido especialmente formulado para la industria maderera. Actúa como agente desmoldante y antiadherente, evitando la adhesión de colas y adhesivos sobre superficies de trabajo. Se utiliza en prensas de plato frío o caliente y es apto para máquinas Finger, facilitando la limpieza y mejorando la eficiencia del proceso productivo.

CARACTERÍSTICAS

- No contiene siliconas
- Fácil aplicación
- No interfiere con procesos posteriores
- Uso directo
- Usos recomendados
- Antiadherente de colas
- Desmoldante en procesos de prensado
- Industria maderera en general
- Modo de uso
- Utilizar puro
- Agitar antes de usar
- Aplicar mediante paño, pulverizador o rodillo según necesidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Blanco
Película	Translúcida
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 2 – 20 RPM) 100-200
Rendimiento	8 a 15 m^2 por litro, aplicado mediante pulverizado, según tipo de superficie y método de aplicación. El rendimiento puede variar según la absorción de la superficie y el espesor de la película aplicada
Herramientas	Pulverizador
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Bidon 4L | Bidon 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

8 a 15 m^2 por litro, aplicado mediante pulverizado, según tipo de superficie y método de aplicación. El rendimiento puede variar según la absorción de la superficie y el espesor de la película aplicada

Herramientas: Pulverizador

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizado su uso

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.