



KF-986

ADHESIVO INSTANTÁNEO CIANOACRILATO K-F986

DESCRIPCIÓN

Kit de muebles compuesto por adhesivo instantáneo monocomponente de alta viscosidad a base de Cianocrilato de etilo de curado por humedad y un activador, acelerador especialmente desarrollado para cualquier con esa base, que al entrar en contacto con la humedad del aire cura rápidamente el adhesivo provocando la adhesión en segundos

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Alta adherencia
- Pico metálico
- Evita el blanqueo del pegamento
- Collage super rápido
- Adecuado para superficies porosas o absorbentes que requieren un mayor llenado de vacíos
- No gotea
- Preparación de la superficie y aplicación
- Las superficies para pegar deben estar libres de contaminación. Aplicar una fina capa de adhesivo (componente B) solo en una de las superficies. Colocar sobre el adhesivo o la otra pieza el activador (componente A) y unir los sustratos inmediatamente después de la aplicación, manteniendo las superficies presionadas durante unos segundos hasta que el adhesivo cure inicialmente
- No se adhiere a superficies de polietileno, polipropileno, polímeros fluorados ni resinas antiadherentes de PTFE como el teflón y silicona. No recomendado para tejidos y poliestireno expandido/EPS.-Poliestireno. El tiempo de curado varía según la humedad, las características del sustrato, la cantidad de adhesivo aplicado y el espacio libre. Para limpiar el exceso de adhesivo, utilice acetona o MEK/metil etil cetona (MEK)
- El curado ocurre por evaporación de solventes y puede variar dependiendo de factores como material, ventilación local, temperatura, entre otros. Los disolventes son agresivos para algunos tipos de plástico, recomendamos realizar pruebas antes de su uso. Contiene disolventes inflamables, no lo utilice cerca del fuego ni de ninguna otra fuente de calor
- Es peligroso, pega la piel y los párpados en segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir ni respirar sus vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos con el uso debido de guantes adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con agua abundante y acuda a un médico de urgencia. En caso de ingestión, el producto polimeriza inmediatamente en la boca, haciendo imposible de tragar, pero vigilar los riesgos de ahogamiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto

Componente A: Amarillento. Componente B:
Transparente

Estabilidad

12 meses en los embalajes originales sellados
herméticamente por debajo de 25 °C

pH

No aplica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Limpieza: Endurecido/Abrasión

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.