

RECUBRIMIENTOS PARA SUPERFICIES RUSTICAS

KH-38

CRISTALIZADOR PARA PISOS DUROS K-H38

DESCRIPCIÓN

Producto K-H38 especialmente formulado para el sellado y vitrificado de pisos de mármol baldosas o mosaicos graníticos. Su aplicación otorga películas con una óptica resistencia al tránsito y un destacado brillo final duradero.

CARACTERÍSTICAS

- Mármoles totalmente renovados
- Terminación brillo semejante a un espejo mojado
- Resistente al tráfico intenso y es antideslizante. Cumple la norma UNE-ENV
- Resistencia a la resbaladicidad: $Rd \leq 15$, la cumple en todos los casos
- Comerciales - Cumple con los requisitos para su uso en hoteles, restaurantes, centros comerciales, pistas de baile, oficinas, shoppings, bancos
- residencias - halls de entrada, livings, dormitorios, mesas de comedor, mesadas de baños, revestimientos de duchadores y mesadas de cocina



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Rosa
Película	Translúcida
Consistencia	Líquida
Viscosidad	(cps – SP 2 – 20 RPM) 20-40
Herramientas	Maquina Rotativa
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Bidón x 4 L.

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C
 pH
No aplica
 INFLAMABILIDAD
NO

NOTAS ADICIONALES

La superficie debe estar limpia y seca. Agitar vigorosamente antes de usar. Es aconsejable lavar previamente el sustrato con KEKOL K-412 aplicándolo en la dilución recomendada, luego enjuagar y dejar secar.

INSTRUCCIONES

No diluir, ni mezclar con otros productos químicos. Una vez seco, rociar el producto K-H38 con un pulverizador sobre una superficie no mayor de 2 m², esparcir uniformemente el producto con una maquina lustradora industrial de baja velocidad (150/170 rpm) provista con lana de acero grosor 00 y pulimentar hasta que el producto este completamente seco. Repetir la misma operación dejando transcurrir 15 minutos entre manos hasta obtener el brillo buscado. Retirar los restos de la aplicación utilizando un cepillo humedecido. Para la posterior mantención es aconsejable lavar el piso con detergentes de pH neutro.

Herramientas: Maquina Rotativa

Limpieza: Agua. Detergente

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: [K-H38 HTWL.pdf](#) · Ficha de Seguridad: [K-H38 FDSWL.pdf](#)