TRATAMIENTOS PARA MADERAS

KL-180

TRATAMIENTO IGNIFUGO



DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para evitar la combustión y propagación de la llama en todo tipo de maderas, paneles y laminados.

CARACTERÍSTICAS

- Alta protección
- Con tecnología nanométrica
- Producto testeado y homologado
- Fácil aplicación
- Genera que la madera se carbonice y forme una costra que evita que el fuego penetre sus capas más interiores
- Ideal para utilizar en pisos, techos y paredes de hoteles, hospitales, escuelas, teatros, escenografías, etc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Turbio
Rendimiento	8 a 10 m^2/L por mano
Herramientas	Pincel
Dilución	No se recomienda, ya que disminuye la concentración
Estabilidad	6 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)

TEMP. ALMACENAMIENTO
Entre 10 y 35 °C

pH
4 ±1

INFLAMABILIDAD
NO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

DILUCIÓN

No se recomienda, ya que disminuye la concentración

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Agitar antes de usar. En todos los casos aplicar el producto en madera nueva impregnando completamente todas sus caras. En maderas absorbentes (pino, eucaliptos, etc.), o de alto espesor se recomienda aplicar con pincel 3 manos de producto. Mientras en maderas poco absorbentes (lapacho, anchico, etc.) o de bajo espesor se recomienda aplicar con pincel 2 manos de producto. Importante El Ignifugo NO es compatible con lacas al agua, luego de su aplicación lije y aplique productos en base solvente (Barnices, lacas poliuretánicas, lasures, etc.)

RENDIMIENTO

8 a 10 m^2/L por mano

Herramientas: Pincel

Limpieza: Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 35 °C alejado de fuentes de calor.
- Producto No Inflamable.
- No congelar.
- Mantener por encima de los 10 °C

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: HT KL-180 V03.pdf · Ficha de Seguridad: FDS KL-180 V01.pdf