

DILUYENTES

KL-40

DILUYENTE PARA LACAS POLIURETANICAS K-L40

DESCRIPCIÓN

Diluyente especialmente formulado para ser usado en la dilución de lacas poliuretánicas además de la limpieza de manchas y elementos utilizados durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Adecua la viscosidad de la laca
- Mejora la pintabilidad
- Facilita la nivelación
- Ayuda a una correcta aplicación
- Favorece la formación de la película
- No afecta brillo ni secado
- Puede utilizarse para diluir barniz
- Es recomendado para dilución de esmaltes y barnices sintéticos

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Transparente
Olor	Característicos a solventes
Consistencia	Líquida
Viscosidad	10 – 12 seg. a 25 °C
Rendimiento	No aplicable
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	No aplicable
Presentaciones	Latas 1 L Latas 4 L Latas 10 L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

SÍ

INSTRUCCIONES

Se utiliza para diluir los productos cuando se aplican tanto a pincel como a soplete, de acuerdo con las instrucciones específicas. No diluir lacas poliuretánicas o cualquier otro producto de estas características.

RENDIMIENTO

No aplicable

SECADO FINAL

No aplicable

Limpieza: No aplicable

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.
- Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.
- Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-L40 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-L40 FDSWL.pdf