

DILUYENTES

KL-95

DILUYENTE DE LIMPIEZA PARA ADHESIVOS HOT-MELT K-L95

DESCRIPCIÓN

Disolvente no inflamable para eliminar restos de adhesivos hot melt que se Encuentren adheridos a partes de la máquina. Aporta buenos resultados al utilizarlo como desengrasante- limpiador de grasas o aceites minerales.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Color del producto	Transparente
Olor	Característicos a solventes
Consistencia	Líquida
Viscosidad	0,86 Cp a 25 °C
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Latas 1L Latas 10L

TEMP. ALMACENAMIENTO**Entre 10 y 35 °C****pH****No aplica****INFLAMABILIDAD****NO****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE****APLICACIÓN Y RENDIMIENTO****INSTRUCCIONES**

Se puede cepillar luego de remojar la superficie a tratar con el K-L95, dejando un tiempo de contacto de 5 a 10 minutos, manteniendo el remojo durante ese lapso. En superficies verticales aplicar con pulverizadores para mantener la superficie humedecida. Las piezas pequeñas pueden sumergirse en el K-L95 y dejarlas mientras el producto trabaja aflojando el adhesivo. Una vez limpias pueden secarse solas o con papel. El recipiente del colero puede cargarse con el producto y calentarlo para que disuelva los restos. El producto también puede utilizarse como desengrasante.

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C.
- En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar.

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico.

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · Hoja Técnica: K-L95 HTWL.pdf · Ficha de Seguridad: K-L95 FDSWL.pdf